



Husqvarna FS 400 LV

La nostra solida FS 400 LV è una tagliasuolo universale a spinta con motore a benzina. L'impugnatura regolabile garantisce una posizione di lavoro ergonomica. La perfetta distribuzione dei pesi garantisce un'eccellente stabilità durante il taglio. Ideale per piccoli lavori di riparazione su strada in cemento o asfalto, fino a 162 mm di profondità di taglio.

Motore

Potenza max (Dati forniti dal produttore del motore)	8.7 kW
Potenza resa all'utensile, max	8.6 kW
Raffreddamento motore	Aria
Capacità serbatoio carburante	6.1 l
Cilindri	1
Numero di cicli	Motore a 4 tempi
Exhaust emissions (CO2 EU V)	743 g/kWh

Attrezzatura di taglio

Diametro bussola	25,4 mm
Controllo della profondità del disco	Volantino
Diametro del disco	450 mm
Profondità max di taglio	162 mm

Dimensioni

Dimensione prodotto, lunghezza	1150 mm
Dimensione prodotto, altezza	940 mm
Peso	99 kg

Articoli per FS 400 LV

Husqvarna FS 400 LV	965 14 82-01
Husqvarna FS 400 LV	965 14 82-08
Husqvarna FS 400 LV	965 14 82-17

Funzioni per FS 400 LV

Facile trasporto



Produttiva e solida con ottima distribuzione del peso e grande stabilità.

Maniglia regolabile



Fornisce una posizione più vicina e più comoda al lato del taglio per agevolare l'allineamento e quindi dei tagli dritti. La maniglia può anche essere ripiegata per il trasporto.

Facile trasporto



Compatta e semplice da sollevare.

Grande serbatoio dell'acqua incorporato



Aggancio rapido del tubo dell'acqua al carter di protezione del disco. Lo smontaggio non richiede l'uso di strumenti.

Utensili consigliati per FS 400 LV



ELITE-CUT S45



**ELITE-CUT S50
(power cutters)**



ELITE-CUT S65



ELITE-CUT S85



VARI-CUT S45

Abrasivi	● ● ○	● ○ ○	● ● ●	● ● ○	● ○ ○
Asfalto			● ○ ○	● ● ●	
Blocco		● ● ○	● ● ●	● ● ○	● ● ○
Calcestruzzo	● ● ●	● ● ●	● ● ●		● ● ●
Calcestruzzo duro medio		● ● ●	● ● ○		● ● ●
Cemento armato	● ● ●	● ● ○	● ● ●		● ● ●
Cemento armato rinforzato		● ● ○	● ● ○		● ● ○
Cemento duro	● ● ●				
Cemento fresco	● ○ ○	● ○ ○	● ● ○		
Cemento fresco (abrasivo) duro				● ● ○	
Cemento fresco (abrasivo) morbido				● ● ○	
Cemento medio	● ● ●		● ● ○		
Cemento morbido	● ● ○				
Granito		● ○ ○			
Marmo		● ○ ○			
Mattone	● ● ○	● ● ○	● ● ●	● ● ○	● ● ○
Pietra naturale		● ○ ○			
Tegole per tetti		● ● ○	● ● ●		● ● ○



**VARI-CUT S50
(mototroncatrici manuali)**



**VARI-CUT S65
(mototroncatrici manuali)**



VARI-CUT S85



**TACTI-CUT S50
PLUS**



TACTI-CUT S65

Abrasivi	● ○ ○	● ● ●	● ● ○	● ○ ○	● ● ●
Asfalto	● ○ ○	● ○ ○	● ● ●		● ○ ○
Calcestruzzo	● ● ●	● ● ●			● ● ○
Calcestruzzo duro abrasivo		● ● ○		● ● ●	● ● ●

Calcestruzzo duro medio	● ● ●	● ● ○		● ● ●	● ● ●
Calcestruzzo duro morbido	● ● ●	● ● ○		● ● ●	● ● ●
Calcestruzzo indurito duro	● ● ●	● ● ○		● ● ●	● ● ●
Cemento armato	● ● ○	● ● ●		● ● ○	● ● ●
Cemento fresco		● ● ○	● ● ○		● ● ○
Cemento fresco (abrasivo) duro		● ● ○	● ● ○		
Cemento fresco (abrasivo) morbido		● ● ○	● ● ○		
Ferro	● ● ○				
Ferro duttile				● ● ○	
Granito	● ○ ○			● ○ ○	
Marmo	● ○ ○			● ○ ○	
Mattone	● ● ○	● ● ●		● ● ○	● ● ●
Piastrelle in ceramica	● ○ ○				
Pietra naturale	● ○ ○			● ○ ○	
Tegole per tetti	● ● ○	● ● ●		● ● ○	● ● ●



TACTI-CUT S85

Abrasivi	● ○ ○
Asfalto	● ● ●
Cemento fresco	● ○ ○
Mattone	● ○ ○
Tegole per tetti	● ● ○